

コマンド	プロセッサ	データ	備考
DaRuMaClient		DaRuMa任意リクエスト	「減災情報共有プロトコル」を参照
	MispSoapClient		
		DaRuMa任意レスポンス(SOAPヘッダーつき)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	XsltTransformer		onlybodyオプション有効時のみ使用する。 XSLTファイルはwork/xsl/retrieve_soap_body.xslt
		DaRuMa任意レスポンス	「減災情報共有プロトコル」を参照
	FileWriter		コンソールやファイルへ出力
RegisterFeatureType		XMLスキーマ	
	XsltTransformer		
		RegisterFeatureTypeリクエスト(SOAPヘッダーなし)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	MispSoapClient		
		RegisterFeatureTypeレスポンス(SOAPヘッダーつき)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	FileWriter		コンソールやファイルへ出力
ShowFeatureTypes		GetCapabilitiesリクエスト(SOAPヘッダーなし)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	MispSoapClient		
		GetCapabilitiesレスポンス(SOAPヘッダーつき)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	XsltTransformer		XSLTファイルはwork/xsl/retrieve_feature_types.xslt
		ShowFeatureTypes結果	
	FileWriter		コンソールやファイルへ出力
DescribeFeatureType		DescribeFeatureリクエスト(SOAPヘッダーなし)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	MispSoapClient		
		DescribeFeatureレスポンス(SOAPヘッダーつき)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	XsltTransformer		XSLTファイルはwork/xsl/retrieve_feature_type_schema.xslt
		DescribeFeatureType結果	
	FileWriter		コンソールやファイルへ出力
XmlInsert		XMLデータ	
	XsltTransformer		
		Transaction/Insertリクエスト(SOAPヘッダーなし)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	MispSoapClient		
		Transaction/Insertレスポンス(SOAPヘッダーつき)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	XsltTransformer		onlybodyオプション有効時のみ使用する。 XSLTファイルはwork/xsl/retrieve_soap_body.xslt
		Transaction/Insertレスポンス	「減災情報共有プロトコル」を参照
	FileWriter		コンソールやファイルへ出力
CountFeatureType		GetFeatureリクエスト(SOAPヘッダーなし)	「減災情報共有プロトコル」を参照(mode=count)
	MispSoapClient		
		GetFeatureレスポンス(SOAPヘッダーつき)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	XsltTransformer		XSLTファイルはwork/xsl/retrieve_feature_type_count.xslt
		データカウント	

XmlGetFeature	FileWriter		コンソールやファイルへ出力
		GetFeatureリクエスト(SOAPヘッダーなし)	「減災情報共有プロトコル」を参照(mode=normal)
	MispSoapClient		
		GetFeatureレスポンス(SOAPヘッダーつき)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	XsltTransformer		XSLTファイルは featureCollection有効時は work/xsl/retrieve feature collection.xslt
CsvInsert		XMLデータ	
	FileWriter		コンソールやファイルへ出力
		CSVデータ	
	CSVFileReader		
		XML形式CSVデータ	「DaRuMaクライアントファイル仕様」を参照
	XsltTransformer		XSLTファイルはMispSchemaCxAccessクラスの createXsltCsv2Xmlメソッドで生成
		Transaction/Insertリクエスト中間ファイル	
	XsltTransformer		XMLデータの中にある空タグを削除する XSLTファイルはMispSchemaCxAccessクラスの createXsltDeleteNullTagメソッドで生成
		Transaction/Insertリクエスト中間ファイル	
	BuiltinFilter		XMLデータの中にgeometryPropertyTypeデータを変換する XMLデータの中にattachedFileTypeデータをファイルから読み込
		Transaction/Insertリクエスト(SOAPヘッダーなし)	
	MispSoapClient		
		Transaction/Insertレスポンス(SOAPヘッダーつき)	
CsvGetFeature	XsltTransformer		onlybodyオプション有効時のみ使用する。 XSLTファイルはwork/xsl/retrieve soap body.xslt
		Transaction/Insertレスポンス	「減災情報共有プロトコル」を参照
	FileWriter		コンソールやファイルへ出力
		GetFeatureリクエスト(SOAPヘッダーなし)	「減災情報共有プロトコル」を参照(mode=normal)
	MispSoapClient		
		GetFeatureレスポンス(SOAPヘッダーつき)	「減災情報共有プロトコル」を参照
	BuiltinFilter		XMLデータの中にgeometryPropertyTypeデータを変換する
		GetFeatureレスポンス中間ファイル)	
	XsltTransformer		XSLTファイルはMispSchemaCxAccessクラスの createXsltXml2Csvメソッドで生成
		XML形式CSVデータ	「DaRuMaクライアントファイル仕様」を参照
	CSVFileWriter		
		CSVデータ	
	FileWriter		コンソールやファイルへ出力